

SKU: PEG-CON-1GAL

Adhesivo Patelwell 60

Color: Ambar

Formato: 1 Galón

Rendimiento: 12 – 15m²

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto universal de rápida adhesión. Formulado a base de policloroprenos y resinas, ideal para aplicaciones que requieren alta adherencia y flexibilidad.

No contiene tolueno y cumple con normativas internacionales de cuidado del medio ambiente. Producto recomendado para el pegado de materiales utilizados comúnmente en aplicaciones acústicas y de construcción liviana.

METODO DE APLICACIÓN

1. Preparación de la superficie: Antes de aplicar el adhesivo, asegúrese de que la superficie de instalación esté limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite u otros residuos que puedan afectar la adherencia.
2. Aplicación del adhesivo: Distribuya una capa delgada y uniforme de Patelwell-60 sobre las superficies que se unirán (ambas superficies). En superficies porosas o muy absorbentes, puede ser necesaria una segunda aplicación, respetando un intervalo de hasta 5 minutos entre capas.
3. Tiempo de secado: Deje transcurrir entre 15 y 20 minutos antes de unir las superficies, según las condiciones ambientales (debe estar seco al tacto, no pegajoso).
4. Instalación de la espuma: Posicione cuidadosamente la espuma acústica sobre la superficie de destino y presione de manera uniforme para asegurar el contacto con el adhesivo. Evite desplazar la pieza una vez instalada.